

Effektiviteten af gødskning afhænger ikke blot af gødningens kemiske sammensætning, men også af spredningens ensartethed. For at sikre denne, er det vigtigt at gødningskornenes fysiske egenskaber bevares i hele opbevaringsperioden.

Optagelse af fugt og hurtige temperatursvingninger resulterer i en større smuldring af gødningskornet. Gødningen klumper eller får en forøget støvprocent, hvilket giver vanskeligheder ved oplagring på grovvarelageret samt hos landmanden.



LØS VÆGT

Opbevaring

- Lageret skal være i god stand, med lukkede og tætte døre/vinduer.
- Lageret skal have tæt tagdækning.
- Gulve og vægge skal være rene og tørre samt have tætte skillevægge mellem lagerrum.
- Undgå fordybninger og steder hvor gødningen kan samle sig.

Aflæsning og pålæsning

- Undgå regn.
- Undgå fugtige transportbånd.
- Brug mobile transportbånd til indlæsning på lager, med max. hastighed på 1,3 m/sek.
- Flyt båndet ofte for at undgå separation af små og store gødningskorn.
- Undgå transport med snegle.
- Undgå al fugt under aflæsning i lageret, også omkring bunken.

- Undgå at overlæsse skovlen og at køre i gødningen.
- Undgå al kontakt med andre produkter, f.eks. ved overfyldning og opfejning m.v.

Overdækning - hurtigst muligt

- Med en plastikpresenning i god stand (tykkelse på min. 0,1 mm).
- Overlapning på 1 meter ved brug af 2 presenninger.
- Afdækning af gulvet 1 meter rundt om bunken.
- Fastgør presenning ved hjælp af f.eks. plastpinde.
- Læg presenningen på plads efter hver levering (en bunke på 15 tons kræver lige så megen omhu som en bunke på 300 tons).

Undgå afblanding



Forkert!



Korrekt!

SÆKKE

Opbevaring indendørs

- Lager skal være i god stand.
- Rummet skal være ventileret.
- Rummet skal beskyttes mod regn og direkte sollys (væk fra gennemsigtige tagplader).



Korttids opbevaring udendørs

- Sække skal placeres på paller el. lign., for at undgå fugt og kulde.
- Sække tildækkes med hvide presenninger, fastgjorte og beskyttende mod regn/sollys/vind, herved undgås dannelse af "lommer med vand" på undersiden af presenningen.
- Læg presenningen på plads, hver gang der er leveret sække.

Undgå vanskelige håndteringer

- Der skal være 5 meters adgang mellem bunke af sække, således at løfteudstyr kan køre til og fra uden risiko for at beskadige sækkene.
- Opmagasinér i max. 3 lag med mindst 1 meter luft op til taget.



De gode råd om håndtering og opbevaring er afgivet i god tro på baggrund af erfaringer og viden. Yara kan ikke stilles til ansvar for oplysningerne. Denne folder dækker ikke sikkerhedsmæssige aspekter; disse kan findes på produkternes sikkerhedsdata.

Læs mere på www.yara.dk